

附页

【NDJ-5S 型数显旋转式粘度计】

。 主要技术指标

量程范围 (毫帕·秒)	20 ～ 100,000
旋转速度 (转/分钟)	四档转速 6、12、30、60
转子配置	L1、 L2、 L3、 L4 号转子各 1 件
测量误差	±1 % (FS) 牛顿流体
重 复 性	±0.5 % (FS) 牛顿流体
电 源	专用电源适配器 (输入 100～240V 50～60Hz)
显示功能	液晶屏可显示粘度、转速、百分计扭矩、转 子编号及所选转子在当前转速下可测的最大 粘度值等

。 随机标准配置件

- | | | | |
|-------------|-----|------------|-----|
| • 主机 | 1 台 | • 升降架和升降机构 | 1 套 |
| • 保护框 | 1 只 | • 专用电源适配器 | 1 只 |
| • 转子 | 1 套 | • 扳手 | 1 把 |
| • 底座和水平调节螺栓 | 1 套 | | |

。 可选配置件

- 超低粘度适配器（配 L0 号转子一支）
- 少量样品适配器（配 21、27、28、29 号转子各一支）
- L5 号转子
- RTD 温度探头 （温度范围：0℃～100℃ ±0.1℃）
- RS232 标准输出接口
- 专用打印机
- 专用恒温槽
- 标准液
- WR1401 粘度计无线遥控器

。 执行标准《JJG1002-2005 旋转黏度计》

