

【SNB-1 型数显旋转式粘度计】

。主要技术指标

量程范围 (毫帕·秒)	20 ~ 600,000
旋转速度 (转/分钟)	1 ~ 60 (无级变速)
转子配置	L1、L2、L3、L4 号转子各 1 件
测量误差	±1 % (FS) 牛顿流体
重 复 性	±0.5 % (FS) 牛顿流体
电 源	专用电源适配器 (输入 100~240V 50~60Hz)
显示功能	液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等

。随机标准配置件

• 主机	1 台	• 升降架和升降机构	1 套
• 保护框	1 只	• 专用电源适配器	1 只
• 转子	1 套	• 扳手	1 把
• 底座和水平调节脚	1 套	• RTD 温度探头	1 只

。可选配置件

- 超低粘度适配器（配 L0 转子一支）
- 少量样品适配器（配 21、27、28、29 号转子各一支）
- 温控加热器（配 21、27、28、29 号转子各一支）
- L5 号转子
- 数据采集分析和绘图软件
- RS232 标准输出接口
- 专用打印机
- 专用恒温槽
- 标准液
- WR1401 粘度计无线遥控器

。执行《JJG1002-2005 旋转黏度计》

