

【RVDV-2 型数显旋转式粘度计】

。主要技术指标

量程范围 (毫帕·秒)	40～40,000,000
旋转速度 (转/分钟)	0.1 ～ 200 （无级变速）
转子配置	R2、R3、R4、R5、R6、R7 号转子各 1 件
测量误差	±1 %（FS）牛顿流体
重 复 性	±0.5 %（FS）牛顿流体
电 源	专用电源适配器（输入 100～240V 50～60Hz）
显示功能	液晶屏可显示粘度、剪切率、剪切应力、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等

。随机标准配置件

- | | | | |
|----------------|-----|------------|-----|
| • 主机 | 1 台 | • 升降架和升降机构 | 1 套 |
| • 保护框 | 1 只 | • 专用电源适配器 | 1 只 |
| • 转子 | 1 套 | • 扳手 | 1 把 |
| • 底座和水平调节脚 | 1 套 | • RTD 温度探头 | 1 只 |
| • RS232 标准输出接口 | 1 只 | | |

。可选配置件

- 超低粘度适配器（配 L0 号转子一支）
- 少量样品适配器（配 21、27、28、29 号转子各一支）
- 温控加热器（配 21、27、28、29 号转子各一支）
- R1 号转子
- 数据采集分析和绘图软件
- DV 程控下载软件
- 专用打印机
- 专用恒温槽
- 标准液
- WR1401 粘度计无线遥控器

。执行标准《JJG1002-2005 旋转黏度计》

